



32 2 2873151
MINISTÈRE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE
 Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure
 Service Qualité
 Direction Agrément et Spécifications Q2

Bruxelles, 30-03-1999

COMMUNIQUE 514-A/ 63

Redigé d'après avis de la Commission d'agrément des laboratoires en sa réunion du 30-03-1999.
 L'essai d'usure "Capon" pour les produits préfabriqués en béton est ajouté, et les prix des essais sont acceptés de commun accord (Prix 1986)

13.00.00. CATEGORIE XIII : PRODUITS PREFABRIQUES EN BETON

13.00.50 Essais complémentaires**13.01.50 Bordures, filets d'eau, bandes de contrebutage****13.01.51 Résistance à l'usure (Capon) NTN 017 (1)**

1. prise des échantillons

a) par forage d'une carotte de 113 mm diam.
et sciage1840(**)
(2)

b) par sciage (par échantillon)

2. Rectification par disque diamanté de deux faces
par éprouvette490(**)
2700

3. Exécution de l'usure sur trois échantillons

13.03.50 Carreaux de béton et briques en béton d'épaisseur inférieure à 8 cm**13.03.51 Résistance à l'usure (Capon) NTN 017 (1)**

1. Prise de l'échantillon par sciage

(2)(**)

2. Rectification par disque diamanté de deux faces
par éprouvette490(**)
2700

3. Exécution de l'usure sur trois échantillons

13.04.50 Pavés en béton**13.04.52 Résistance à l'usure (Capon) NTN 017 (1)**

1. Prise de l'échantillon par sciage

(2)(**)

2. Rectification par disque diamanté de deux faces
par éprouvette490(**)
2700

3. Exécution de l'usure sur trois échantillons

(1) Méthode PROBETON-NTN 017 (Mesure de l'usure-essais Capon-modifié)

(2) Prix est calculé suivant la formule $160 + (110+S) \times n$ S : surface sciée en dm² et n : nombre de coupe

(**) Dans le cas de pierres quartzitiques une majoration de 20% du prix figurant au tarif est autorisée.

Le Conseiller général

M. FRANSENS.