

# SIGNALISATION NECESSAIRE CHANTIERS DE 1ère CATEGORIE

















Autoroutes avec chaussées à 2 x 2 voies- Gênant peu la circulation  
Avec rétrécissement de la chaussée (inférieur à la largeur d'une bande de circulation.)

A2.1/r.2

# CHANTIERS DE 1ère CATEGORIE

Autoroutes avec chaussées à 2 x 2 voies - Gênant peu la circulation  
Avec rétrécissement de la chaussée (inférieur à la largeur d'une bande de circulation.)

A2.1/r.2 min.

 A7c 1100	 A31 1100	 C39 900	 C43 900	 C43 900	 C46 900	 D1c 900	 F47 600 x 900	
*4 (3) (5)	*2 (6)	2 SPW (4)	*2 min. (5)	4	2	*1 min.(6)	2	
 F81 1100 x 1300	Add.  300 m 1100 x 300	Type I-Annexe 3 A.M.07.05.99 	Type I-Annexe 3 A.M.07.05.99 	Type I-Annexe 3 A.M.07.05.99 	Type I-Annexe 2 A.M.07.05.99 	Type II-Annexe 2 A.M.07.05.99 	Responsable Signalisation  H. lettres 15 cm.	ZONE TAMPON 100 m Min.
*2 (3) SPW	2	2 (SPW) (5)	2 (SPW) (6)	2 (SPW)	SPW (7)	ou	1	SPW (9)

A.1

## Remarques :

- Les distances mentionnées ci-contre sont approximatives. Elles peuvent être adaptées à la disposition des lieux moyennant correction des indications additionnelles.
- Les signaux sont répétés à gauche.
- Le signal A7 placé à 1000 m sera incorporé dans un dispositif du Type I de l'annexe 3. Il sera complété par le signal F81 adéquat.
- Un C39 est placé à 500 m et ce signal est répété à gauche. (signalisation supplémentaire à l' A.M. du 07.05.99)
- Les signaux A7 et C43 placés à 150 m du signal A31 seront incorporés dans un dispositif du type I de l'annexe 3 de l'A.M. du 07.05.99.
- Les signaux A31 et D1c seront incorporés dans un dispositif du Type I de l'annexe 3 de l' A.M. du 07.05.99.
- dans les zones de guidage, le balisage sera réalisé au moyen de balises de Type Ia.2.
- Des marques longitudinales indiqueront les bandes de circulation même si la durée du chantier est inférieure à 7 jours calendrier. - SPW
- Une zone tampon de 100 m. min. sera prévue en amont du chantier. Aucun dépôt de matériel ou matériaux n'y sera toléré.

\* signal placé dans dispositif type I-Annexe 3.  
SPW : Signalisation supplémentaire à l' A.M.  
(SPW) : alternative A.M. imposée par le SPW  
- Le nombre de signaux est donné à titre indicatif.

