

SIGNALISATION NECESSAIRE CHANTIERS DE 1ère CATEGORIE










Chantier sur bretelle de sortie - Gênant peu la circulation.

A2.1S/BAU.1

CHANTIERS DE 1ère CATEGORIE

Chantier sur bretelle de sortie - Gênant peu la circulation.

A2.1S/BAU.1

A31  1100	D1c  900	F47  600 x 900	Add.  1100 x 300
*2 (2)	*1 (2)	1	1
 700 x 700	Type I-Annexe 3 A.M.07.05.99 	Type II-Annexe 2 A.M.07.05.99 	Responsable Signalisation  H. lettres 15 cm.
1	1 (SPW) (2)		ZONE TAMPON 100 m Min. 1
			SPW (3)

A.1

Remarques :

1. Les signaux ne sont pas répétés à gauche.
2. Le signal A31 placé 150 m en amont du chantier et un signal D1c seront incorporés dans un dispositif du Type I de l'annexe 3 de l' A.M. du 07.05.99.
3. Une zone tampon de 100 m. min. sera prévue en amont du chantier.
Aucun dépôt de matériel ou matériaux n'y sera toléré.

* signal placé dans dispositif type I-Annexe 3.
SPW : Signalisation supplémentaire à l' A.M.
(SPW) : alternative A.M. imposée par le SPW

