

SIGNALISATION NECESSAIRE CHANTIERS DE 1ère CATEGORIE

Chantier sur bretelle de sortie - Gênant fortement la circulation.

| A31 | C43 | C46 | D1c ou d | F47 | Add. |
|-----------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| | | | | | |
| 1100 | 900 | 900 | 900 | 600 x 900 | 1100 x 300 |
| *2 (2) | 1 min. | 1 | *3 min (2) | 1 | 1 |
| | | | | Responsable Signalisation | ZONE TAMPON 100 m Min. |
| 700 x 700 | Type I-Annexe 3 A.M.07.05.99 | Type I-Annexe 2 A.M.07.05.99 | Type II-Annexe 2 A.M.07.05.99 | H. lettres 15 cm. | |
| 2 | 1 (SPW) (2) | (SPW) (3) | ou | 1 | SPW (7) |

A.1

Remarques :

1. Les signaux ne sont pas répétés à gauche.
2. Le signal A31 placé 150 m en amont du chantier et un signal D1c seront incorporés dans un dispositif du Type I de l'annexe 3 de l' A.M. du 07.05.99.
3. Dans les zones de guidage, le balisage sera réalisé au moyen de balises de Type Ia2 et Ib2.
4. Une zone tampon de 100 m. min. sera prévue en amont du chantier.
Aucun dépôt de matériel ou matériaux n'y sera toléré.

* signal placé dans dispositif type I-Annexe 3.
(SPW) : alternative A.M. imposée par le SPW

A3.1S/V.1

CHANTIERS DE 1ère CATEGORIE

Chantier sur bretelle de sortie - Gênant fortement la circulation.

A3.1S/V.1

