

















SIGNALISATION NECESSAIRE CHANTIERS DE 3ème CATEGORIE

Routes à 3 bandes : vitesse < 50 km/h.
Génant fortement la circulation

R3.3/2+1⇒0+1

| | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|---|
| A31  900 | A33  900 | B19  700 | B21  400 x 600 | C43  700 | C46  700 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 ou 4 min. | 2 | |
| D1c ou d  700 | F47  400 x 600 | F79  min. 1100 x 1300 | Add.  700 x 200 | Add.  700 x 200 | Type II-Annexe 2 A.M.07.05.99  ou  | Dispositif Annexe 4 A.M.07.05.99  |
| 3 min. | 2 | 2 (SPW) (4) | 1 | 1 | balisage latéral (SPW) | 3 (5) |
| Feux tricolores  | Responsable Signalisation  H. lettres 6 cm. 700 x 700 | ZONE DE SECURITE 0,50 M | | | | |
| 2 | 2 | SPW (7) | | | | |

Remarques :

1. Les distances mentionnées sont approximatives et mesurées à partir du début du chantier;
elles peuvent être adaptées à la disposition des lieux moyennant correction des indications additionnelles.
2. Si la disposition des lieux l'impose, une limitation de la vitesse à 30 km/h peut être placée à 150 m.
3. Les signaux sont répétés à gauche pour les chantiers de longue durée et si la circulation le justifie.
4. Les signaux F79 sont de dimensions 1100 x 1300 minimum.
5. Le chantier sera délimité par des barrières (dispositifs annexe 4 - A.M. 07.05.99)
Un signal D1d ou D1c dont la flèche est inclinée à 45° est placé au-dessus de la barrière.
Son bord inférieur se trouve au moins à 1,50 m du sol. Un feu jaune-orange est placé au-dessus
de ce signal.
6. Si présence de trottoir et ou piste cyclable : voir chantiers de 4° catégorie.
7. Une zone de sécurité de 0,50 m sera constituée entre le balisage et la zone de travail.

* signal placé dans dispositif type I annexe 3.
SPW : Signalisation supplémentaire à l' A.M.
(SPW) : alternative A.M. imposée par le SPW
- Le nombre de signaux est donné à titre indicatif.

CHANTIERS DE 3ème CATEGORIE

Routes à 3 bandes : vitesse < 50 km/h.
Génant fortement la circulation

R3.3/2+1⇒0+1

