















# SIGNALISATION NECESSAIRE CHANTIERS DE 3ème CATEGORIE

Routes à 3 bandes : vitesse < 50 km/h.  
Génant fortement la circulation

R3.3/2+1 → 1d+0

A31  900	A33  900	B19  700	B21  400 x 600	C43  700	D1c ou d  700
3	3	1	1	0 ou 3 min.	5 min. (5)
C46  700	F47  400 x 600	F79  min. 1100 x 1300	F81  min. 1100 x 1300	Add.  700 x 200	Type II-Annexe 2 A.M.07.05.99 ou Type II-Annexe 2 A.M.07.05.99
2	2	2 (SPW)(4)	1 (SPW)(4)	3	balisage latéral (SPW) ou guidage SPW (8)
Dispositif Annexe 4 A.M.07.05.99 	Feux tricolores 	Responsable Signalisation  H. lettres 6 cm. 700 x 700	ZONE DE SECURITE 0,50 M		
3 (5)	2	2	SPW (7)		

## Remarques :

- Les distances mentionnées sont approximatives et mesurées à partir de la première barrière (dispositifs annexe 4) placée en début de chantier; elles peuvent être adaptées à la disposition des lieux moyennant correction des indications additionnelles.
- Si la disposition des lieux l'impose, une limitation de la vitesse à 30 km/h peut être placée à 150 m.
- Les signaux sont répétés à gauche pour les chantiers de longue durée et si la circulation le justifie.
- Les signaux F79 et F81 sont de dimensions 1100 x 1300.
- Le chantier sera délimité par des barrières (dispositifs annexe 4 - A.M. 07.05.99)  
Un signal D1d ou D1c dont la flèche est inclinée à 45° est placé au-dessus de la barrière.  
Son bord inférieur se trouve au moins à 1,50 m du sol. Un feu jaune-orange est placé au-dessus de ce signal.
- Si présence de trottoir et ou piste cyclable : voir chantiers de 4° catégorie.
- Une zone de sécurité de 0,50 m sera constituée entre le balisage et la zone de travail.
- Le guidage sera réalisé au moyen de balises de Type IIb de l'annexe 2, entredistantes de 5 m Max.

\* signal placé dans dispositif type I annexe 3.  
SPW : Signalisation supplémentaire à l' A.M.  
(SPW) : alternative A.M. imposée par le SPW  
- Le nombre de signaux est donné à titre indicatif.

# CHANTIERS DE 3ème CATEGORIE

Routes à 3 bandes : vitesse < 50 km/h.  
Génant fortement la circulation

R3.3/2+1 → 1d+0

